

生産中

一般用

安全規格

125°C max

リフローOK


RoHS

REACH

<包装コード有り品番一覧>

GA355DR7GF472KW01L、GA355DR7GF472KW01K

形状



L寸法	5.7 ±0.4mm
W寸法	5.0 ±0.4mm
T寸法	2.0 +0.0/-0.3mm
外部電極寸法e	0.3mm min.
外部電極間距離g	4.0mm min.
サイズコード mm	5750M

特記事項

X1/Y2クラス認定品

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
L	φ180mmエンボステープ	1000
K	φ330mmエンボステープ	4000

質量(代表値)

1個	290mg
φ180mmリール	347g

スペック

静電容量	4700pF ±10%
定格電圧	250Vac
温度特性(準拠規格)	X7R(EIA)
静電容量変化率	±15.0%
温度特性の温度範囲	-55~125°C
使用温度範囲	-55~125°C

⚠ お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。